



TECHNISCHES DATENBLATT – SCHNEIDEFOLIE – MAGNETFOLIE FM580

500- μm starke Magnetfolie, magnetisiert über Maß 2 mm und beschichtet mit einem Acrylatkleber. Verwendung zusammen mit der bedruckbaren, eisenhaltigen VF180WM-Folie; für Innenanwendungen.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

	<u>Mittelwerte</u>
• Stärke (μm):	500
• Gesamtstärke (μm):	700
• Gesamtgewicht (g/m^2):	1950
• Magnetkraft (g/cm^2):	≥ 24

ABDECKPAPIER:

- Silikonpapier

PROPRIETES ADHESIVES :

	<u>Mittelwerte</u>
• Schältest (N/25 mm):	4

KLEBER:

- Acrylatkleber

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Bestimmt für Anwendungen im Innenbereich
- Verarbeitungstemperaturbereich: $+10\text{ °C}$ bis $+50\text{ °C}$
- Betriebstemperaturbereich: -5 °C bis $+40\text{ °C}$ mit einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 10 % und 80 %.
- Bei lackierten Untergründen darf nur auf unbeschädigtem Originallack verklebt werden. Bei Neulackierungen und/oder beschädigten Lackierungen übernimmt der Anwender alle Risiken beim Verkleben und beim Ablösen der Folie.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

1 Jahr bei vertikaler Lagerung in der Originalverpackung, an einem staubfreien Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, bei einer Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 80 %.

HINWEIS:

Angesichts der großen Anzahl verschiedener Materialien und möglicher Verarbeitungsmethoden muss der Anwender vor jeder Verarbeitung die Eignung und Beschaffenheit des Produkts prüfen.

Die Messmethoden der oben genannten Normen sind die Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messmethoden, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte fragen Sie nach der Ausgabe auf dem neuesten Stand.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf regelmäßigen Messungen, die in unserem Labor durchgeführt werden. Allerdings kann keine der Informationen als verbindliche Garantie angesehen werden. Die Haftung des Verkäufers beschränkt sich auf Ersatz von fehlerhaftem Material bis zur Höhe des Kaufpreises unter Ausschluss aller

mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle technischen Angaben können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
Die Angaben auf unserer Website www.hexis-graphics.com werden automatisch aktualisiert.