



**100 % KOMPATIBEL
MIT HEXIS-FOLIEN**

SHAMPCARV2

Das konzentrierte Karosserieshampoo von ProTech® wurde speziell entwickelt, um den sogenannten Verkehrsfilm zu entfernen und Ihren folierten Oberflächen wieder frischen Glanz zu verleihen.

Dieses Produkt dient zur Reinigung von jeder Art von Folie und hinterlässt nach dem Trocknen keinerlei Rückstände. Dank seiner schäumenden Zusammensetzung kann das Shampoo auch mit einer Schaumlanze aufgesprüht werden.



GEBRAUCHSHINWEISE

- Zu einem 3-Liter-Wassereimer sind 20 ml oder die auf der Skala der Flasche angegebene Menge (eine Skalenstufe) des ProTech®-Karosserieshampoos hinzuzufügen.
- Zur Verwendung mit einer Schaumlanze werden 3 bis 4 Skalenstufen für 500 ml Wasser benötigt.

Die Temperatur der Oberflächen muss entweder kalt oder warm sein.

- Vor Anwendung des Shampoos ist das Fahrzeug mit einem Wasserschlauch vorzureinigen.
- Das Karosserieshampoo kann im Anschluss mit einem weichen Schwamm auf das gesamte Fahrzeug (Karosserie, Scheiben, Kunststoff) aufgebracht werden. Dies hat von der Oberseite des Fahrzeugs ausgehend in Richtung Unterseite zu erfolgen, wobei der Schwamm regelmäßig auszuspülen ist.
- Anschließend mit dem Wasserschlauch gründlich abspülen, bevor das Mittel antrocknet.
- Die Oberfläche ist nun mit einem Mikrofasertuch abzutrocknen, um jegliche Kalkflecken zu vermeiden.

TIPP

- Gegebenenfalls Spezialprodukte (z. B. gegen Insektenrückstände usw.) vor der Reinigung mit dem Shampoo auftragen.
- Bei der Komplettreinigung ist stets mit dem oberen Teil des Fahrzeugs zu beginnen. Die unteren, zumeist am stärksten verschmutzten Bereiche sind zuletzt zu reinigen.
- Der Schwamm ist dabei regelmäßig in einem zweiten Eimer mit sauberem Wasser auszuwaschen.



HINWEIS:

Vor jeglicher Produktverwendung obliegt es dem Anwender, die Kompatibilität zwischen Produkt und zu behandelnder Oberfläche sicherzustellen. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.

ZUSAMMENSETZUNG

Anionische Tenside 15-30 %
Natriumdodecylbenzolsulfonat 50 %
Fettalkohol, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalz,
Natriumlaurylethersulfat (2,5 E0).



EIGENSCHAFTEN

Substanz: Flüssigkeit
Farbe: Blau

VORSICHTSMAßNAHMEN

Siehe das auf Anfrage erhältliche Sicherheitsdatenblatt.
Es sind Schutzhandschuhe zu tragen.
In einem gut belüfteten Raum verwenden.
Nach Gebrauch die Hände waschen.
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

LAGERUNG

Vor Sonnenlicht, Hitze und Zündquellen geschützt aufzubewahren.