



## TECHNISCHES DATENBLATT – DIGITALDRUCK – BANNER EPBANOUT

Das ökologische Gewebe in einer Stärke von 290 µm besteht aus einem Polyester, das mit einer bedruckbaren Seite versehen ist. Für den Inkjetdruck mit Solvent-, Eco-Solvent-, UV-härtenden und Latex-Tinten. Das EPBANOUT-Banner ist für Außenanwendungen vorgesehen. Matte Oberfläche.

### **BANNEREIGENSCHAFTEN:**

	<u>Richtwert</u>	
• Produktgesamtstärke (µm):	290	
• Produktgesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> ):	230	
• Lichtdurchlässigkeit (%):	20	
	<u>Mittelwerte</u>	<u>Methoden</u>
• Reißfestigkeit Kett-/Schussfaden (daN):	20/25	DIN 53.363

### **ALLGEMEINE DRUCKERKOMPATIBILITÄT:**

	<b>Solvent</b>	<b>Eco-Solvent</b>	<b>Latex</b>	<b>UV</b>
<b>EPBANOUT</b>	✓	✓	✓	✓

### **GEBRAUCHSHINWEISE:**

- Nur einseitig bedruckbar (Außenseite).
- Berührungstrocken nach spätestens 5 Minuten; vom jeweiligen Druckermodell abhängig.
- Die optimale Trocknungsdauer der Tinten vor jeder weiteren Beschichtung und Verarbeitung beträgt mindestens 24 Stunden.
- Betriebstemperaturbereich: +10 °C bis +30 °C bei 30 % bis 70 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- Temperaturbeständigkeit des Banners: -30 °C bis +70 °C.

### **LAGERUNG:**

- Lagerfähigkeit (vor der Verarbeitung):

1 Jahr bei Lagerung im Originalkarton, in vertikaler Lage und staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

### **HINWEISE:**

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen. Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten. Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website [www.hexis-graphics.com](http://www.hexis-graphics.com) aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.